

NUEVA TORRE ILUMINACIÓN



Equipo de Generación



Torre de Iluminación compacta con un diseño exclusivo que facilita el transporte, el mantenimiento y la operación, dado que es ligera con conceptos modernos de diseño.

MODELO	CTIC6000
Marca del motor	Kohler/Diesel
Modelo del motor	KDW-1003
Potencia	13HP@1800RPM
Tipo de batería	Acumulador 12V 9 Placas
Peso	550 Kg
Altura sin desplegar mástil	2.39 mts
Estabilidad del viento	90 K/HR
Focos	4 – 1000 W Haluro metálico
Lámparas	Elíptica; uso en intemperie
Balastros	Autorregulado 1000 W
Tensión de operación	120 V
Lúmenes	440,000 Lm
Terminación de lámpara	Fija
Tipo cable de alimentación lámpara	Cable en espiral 7 x 14
Altura máxima lámpara	7 mts
Tipo de mástil	Mástil vertical, 4 secciones
Tanque de Combustible	105 Lts
Autonomía con 4 lámparas prendidas	65 hs continuas
ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR	
Generador	Mecc Alte 6 KVA / 60 Hz
Contacto de salida de corriente GFCI	1 x 120 VCA A 15 AMP
Potencia de salida continua	6,000 W
Nivel de ruido a 7 m [23 pies]	73 dB



- Mejor densidad de embarque dentro de contenedores
- Acceso a control sin necesidad de abrir cubierta
- Altura de mástil en posición de embarque 2.39 Mts
- Altura de mástil en posición de trabajo 7 m
- Jalón en posición de embarque se convierte en soporte delantero
- Manipulación de jalón sin herramienta

NUEVA TORRE ILUMINACIÓN



Equipo de Generación



Modelo
CTIC6000

Torre de iluminación compacta con un diseño exclusivo que facilita el transporte, el mantenimiento y la operación, dado que es ligera con conceptos modernos de diseño.

ESPECIFICACIONES DE REMOLQUE

CTIC6000

Capacidad de gato estabilizador 907 Kg [2000 lb]

Número de gatos estabilizadores 1 delantero en jalón , 2 traseros con extensiones

Tipo de remolque Bola de 2 pulgadas

Tipo de llanta ST175 / 80D13

Capacidad del eje 907 Kg [2000 lb]

Número de birlos 4

Tipo de suspensión Muelles de 2 hojas

Tipo conectar eléctrico p/luces de remolque 4 Alambres

Capacidad de malacates 680 Kg [1500 lb]

Cable de acero elevación de mástil Ø 3/16" Todas las secciones

ACCESORIOS

Luz panel Estándar

Manija c/alojamiento candado de seguridad cubierta motor Estándar

Manija c/alojamiento para candado de seguridad cubierta de panel de control Estándar

Luces de remolque para luz de placa y tránsito vehicular Estándar

Jalón retráctil para almacenaje Estándar

Ganchos para guardar cadenas de seguridad Estándar

Alojamiento para guardar arnés de conexión al vehículo remolcador Estándar

Alojamiento para uñas de montacargas de forma lateral Estándar