



CRT 36

Fratasadoras dobles con asiento de conductor



La mejor elección para el alisado de superficies de hormigón: CRT 36

La allanadora con asiento de conductor de la serie CRT36 con un diámetro de 2 x 915 milímetros destaca por su elevada productividad y su gran comodidad en el manejo. El práctico juego de ruedas integrado permite que una sola persona maneje el equipo desde la parte trasera. La parte delantera se encuentra libre de cualquier elemento de manejo que pudiera entorpecer el trabajo. De este modo, el usuario dispone de más libertad al utilizar la máquina.

- Maniobrabilidad óptima gracias a un peso equilibrado
- Control por palanca doble ergonómico y sensible
- Acoplamiento variable: para un par de apriete constante del motor con una velocidad del rotor tanto alta como baja
- Buena visibilidad mediante iluminación delantera y trasera de serie, principalmente en turnos de noche



Ruedas integradas

Sustitución del aspa rápida y sencilla gracias a las ruedas integradas.



CRT 36 Datos técnicos

	CRT36-25	CRT36-26A
L x A x H de transporte mm	2032 x 1041 x 1372	2032 x 1041 x 1372
Peso de servicio kg	454	451
Datos de aspas y pulido		
Diámetro de alisado mm	915	915
Cantidad de aspas	8	8
Aspas de flotación mm	355 x 152	355 x 152
Aspas combinadas mm	355 x 203	355 x 203
Aspas combinadas mm	355 x 254	355 x 254
Campo del ángulo de inclinación °	0 - 25	0 - 25
Velocidad del rotor (mín. / máx.) 1/min	25/165	25/165
Datos del motor		
Motor	Motor de gasolina de cuatro tiempos y dos cilindros refrigerado por aire	Motor de gasolina de cuatro tiempos y dos cilindros refrigerado por aire
Fabricante del motor	Wacker Neuson	Honda
Cilindrada cm ³	720	688
Rendimiento de servicio kW (CV)	18.7 (25)	16.4 (22)
Revoluciones Operating 1/min	3.600	3.600
Tipo de combustible	gasolina sin plomo	gasolina sin plomo
Consumo de combustible l/h	9	9
Capacidad del tanque de combustible l	24,6	24,6

Nota

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.