

Polipastos de Palanca



No requiere de ajustes

CM 653

DISEÑO IDEAL PARA ESPACIOS CONFINADOS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Gran eficiencia y durabilidad.** Para uso general en aplicaciones de izaje en espacios confinados. Fácil instalación, no requiere de ajustes, sencilla puesta en operación.
- **Tren de engranajes de acero termo-tratado** con doble reducción de esfuerzo.
- **Forjado con pestillos**, para garantizar la seguridad del operario y la carga. Cumple los requerimientos de la norma **ASME B30.21**
- **Nuevo sistema de liberación de cadena con una sola mano.**

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA ORDENAR

Capacidad (ton)	Altura de Elevación (m)	Caidas de Cadena	Min. Dist. entre Ganchos (pulg)	Fuerza Requerida en el Izaje (kgf)	Peso (kg)
3/4	1.5	1	321	15	6.8
1 1/2	1.5	1	376	23	12.24
3	1.5	1	475	35	20.40
6	1.5	2	590	35	35

Elevaciones superiores disponibles sobre pedido.

¡ADVERTENCIA!

Sobrecargas y mal uso podrían causar daños.

Para evitar daños personales:

- No exceder la carga nominal del equipo
- No utilizar el equipo para levantar personas
- No elevar cargas sobre personas
- Utilice solamente cadena y aditamentos diseñados para elevar carga solamente
- Lea las insiitrucciones de operación en el manual del equipo



MÉXICO

www.cmco-latam.com

Soporte telefónico a Usuarios Finales

01 800 3636 769 / (55) 53610245

contacto@cmco-latam.com

CMCO
COLUMBUS McKINNON
CORPORATION