

Soldadora Inversor Bi-Voltaje, Electrodo y TIG/LIFT

modelo
VOL-200TBV

Para electrodo de acero inoxidable serie 308.
Para electrodo de aluminio series 2201, 4043, 5056.
Recomendado para: Instalaciones y mantenimiento
en general.

Voltaje de alimentación:	110-220V
Consumo:	4,400W-110V / 8,800W-220V
Frecuencia:	50/60Hz
Voltaje de vacío:	70V
Rango de amperaje:	20-110A / 110V 20-200A / 220V
Capacidad de electrodo:	3/32"-5/32"
Peso:	5kg
Medida en mm:	315*120*190
Interruptor:	Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable



Para Argonear
se recomienda:
Antorcha TIG LIFT
Modelo: AXT-WP-26P
Se vende por separado

	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	60%
Potencia salida	90A	110A	155A	200A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutílico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

INCLUYE
Cables, pinza tierra y porta
electrodo, careta tipo paleta

