

3 en 1
para Electrodo, TIG
y Corte de Plasma
10-170 A / 220 V

Soldadora Inversor

Modelo: AXT-TEC180

Voltaje de alimentación: 220 V
 Consumo: 7,130 W
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Voltaje en vacío: 73 V
 Rango de amperaje de Electrodo y TIG: 10-170 A
 Rango de amperaje de Corte por Plasma: 10-40 A
 Rango de amperaje en electrodo: 10-170 A
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 5/32"
 Peso: 13 kg

Ciclo de trabajo:
 Electrodo

100%	40%
120 A	170 A

Ciclo de trabajo:
 TIG

100%	60%
140 A	170 A

Ciclo de trabajo:
 Plasma

100%	60%
31 A	40 A

**MULTI
 FUNCION
 3en1**

Celulosico		Rutilico		Bajo Hidrogeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

MOD: AXT-TEC180									
		MMA / TIG: 10A - 180A			CUT: 20A-50A				
		60%			100%				
		TIG	MMA	CUT	TIG	MMA	CUT		
		U0: 5W/240V	12	180A	180A	50A	140A	140A	38.5 A
		U0	17.2 V	27.2 V	100 V	15.6 V	25.6 V	95.4 V	
1 - (60 Hz)		U1 - 220V		TIG	Imax: 17A	Teff: 13A			
				MMA	Imax: 26A	Teff: 20A			
				CUT	Imax: 29A	Teff: 21A			
PROTECCION PFC		COOLING: FORCED	POWER FACTOR		0.93				

	220 V
Corte productivo	1/4"
Corte limpio	3/8"
Corte máximo	1/2"

**Producto
 nuevo**



INCLUDE
 Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG, antorcha para plasma y careta.

ANTORCHA PLASMA
 De repuesto. Modelo: AXT-WP-31-5
 Se vende por separado



ANTORCHA TIG
 De repuesto. Modelo: AXT-WP-36-5
 Se vende por separado



CD CORRIENTE DIRECTA

TECNOLOGÍA IGBT

1 AÑO
 GARANTÍA