

Soldadora inversor Bi-Voltaje TIG Alta Frecuencia AC/DC y Electrodo

modelo
AXT-TAF200BV

IMPORTANTE:
Para TIG alta frecuencia con pulsado especial para soldar Aluminio

Voltaje de alimentación:	110 / 220V
Frecuencia:	50 / 60Hz
Consumo:	5,000W-110V 6600W-220V
Rango de amperaje:	TIG 10-140A / 110V TIG 10-160A / 220V Electrodo 10-110A / 110-220V
Voltaje en vacío:	57V
Voltaje nominal de trabajo:	TIG 16.4V MMA 23V
Frecuencia de pulso:	0.5-5Hz
Ancho de pulso:	10-90%
Balance AC:	20-80%
Tiempo de caída:	0-10 seg.
Forma de iniciación de arco:	Alta Frecuencia (HF)
Peso:	12 Kg.
medida en mm:	455*205*360



INCLUYE

Antorcha TIG, con boquillas, cables, pinzas porta electrodo, pinza tierra

ANTORCHA TIG

De repuesto

Modelo:

AXT-WP-26-2F

Se vende

por separado



TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

TIG	110V	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	108A	140A

TIG	220V	
Ciclo de trabajo	100%	35%
Potencia Salida	123A	160A

Electrodo	110V-220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	90A	110A

TECNOLOGÍA
IGBT & MOSFET

2 años
GARANTÍA