



GRUPO CIPSA
CIMENTAMOS SU ÉXITO

www.CIPSA.COM.MX



EQUIPO LIGERO



EQUIPOS ESPECIALES



**RODILLOS VIBRATORIOS
DOBLES**



RODILLO VIBRATORIO DOBLE

FICHA TÉCNICA / SPEC SHEET

- _____ Rodillos al ras de los chasis
- _____ Motores de avance y reversa dentro de rodillo
- _____ Rolled bar con bisagra
- _____ Techo estándar [opcional]
- _____ Salida de mofle lateral
- _____ Rediseño en eje excéntrico más corto



Este rodillo vibratorio doble posee un rediseño estético moderno, raspadores de rodillo mucho más durables, chasis delantero más angosto, saca sus rodillos hacia adelante y hacia atrás; además el diseño de ventilación ha sido modificado.

MODELO MODEL	AR15H
Combustible Fuel	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible Fuel tank capacity	37 L
Consumo de combustible con tanque lleno Fuel consumption with full tank	37 L /12 hrs.
Capacidad de tanque de agua Water tank capacity	100 L
Capacidad del tanque hidráulico Hydraulic oil capacity	21 L
Tipo de aceite hidráulico Hydraulic oil	No.2, NUTO 46
Sistema eléctrico electric system	12 V
Velocidad de avance Travel speed	7.5 km/hr
Numero de rodillos que vibran Vibrators rollers	1
Frecuencia Frequency	4300 vpm
Largo x Ancho x Alto total Length x Width x Height	190 x 97 x 223 cm
Peso en operación Operation weight	1180 Kg
Diametro del rodillo Drum diameter	56 cm
Ancho del rodillo Drum width	90 cm
Tipo de motor Engine type	Enfriado por aire 4 tiempos, 2 cilindros
Modelo de motor Engine	HONDA 20HP GX630R - 3600 RPM
RPM de operación Operating RPM	3500
Sistema de carga Charge system	26 A

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

GRUPOCIPSA

CIPSA.COM.MX

Carretera Federal México-Puebla, Km 126.5 Momoxpan, Cholula, Pue. MÉX. CP 72760 Tel [+52 222] 225 99 00 Ext 9121 y 9122

CI-Equip-Export@cipsa.com.mx VENTAS EXPORTACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

CI-Rep-Export@cipsa.com.mx CI-Postvta-Export@cipsa.com.mx SOPORTE POST-VENTA Y REPUESTOS ORIGINALES

/GCIPSA



CERTIFICACIÓN ISO
9001:2000 FM92982